

SÄKERHETSATABLAD

**Barrikade PU-SLF 2K Komfort
(StoPur SL 525) B-del**

StoCretec

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 06.11.2013

Omarbetad 11.07.2019

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Barrikade PU-SLF 2K Komfort (StoPur SL 525) B-del

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion	Beskrivning: Härdare
Användningsområde	Härdare till Barrikade PU-SLF 2K Komfort, polyuretan beläggning
Relevanta identifierade användningar	SU19 Byggnads- och konstruktionsarbete PC9 Beläggningar och Färger, Fyllnadsmedel, Fogmassor, Spädningsmedel PC15 Produkter för behandling av icke-metallytor PROC10 Påförande med rulle eller borste PROC19 Manuell blandning med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig. ERC11A Bred dispersiv inomhus användning av långtidshållbara artiklar och material med låg frigörning C19 Plastprodukter: Golvbeläggning
Användningar som avråds	Alt annat.
Kemikalien kan användas av allmänheten	Nej
Användning av kemikalien, kommentar	Endast för yrkesändamål

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Producent**

Företagsnamn StoCretec Flooring AS

Besöksadress Værftsgt.7

Postadress P.O.Box 1023 Jeløy

Postnr. N-1510

Postort	MOSS
Land	NORGE
Telefon	+47 69273000
Fax	+47 69274630
E-post	stocretec.no@sto.com
Webbadress	www.stocretec.no
Org.nr.	912194523
Kontaktperson	Ketil Sollien

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Telefon: 112 Beskrivning: Räddningstjänst, begär GIFTINFORMATIONEN
	Telefon: 08-331231 Beskrivning: I mindre brådska fall dygnet runt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Acute tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373
---	---

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten	Isocyanic syra, ester, Reaktionsprodukt av 4,4'-metylendifenyl diisocyanat og o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isocyanat, 4,4'-Metylendifenyl-diisocyanat
Signalord	Fara
Faroangivelser	H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373

	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering
Skyddsangivelser	P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P285 Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P309+P311 Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd mottakare.
Kompletterande märkning	EUH 204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB	Inte relevant.
------------	----------------

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Isocyanic syra, ester	CAS-nr.: 9016-87-9 REACH reg nr.: Polymer	Acute tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373	30 - 60 %
Reaktionsprodukt av 4, 4'-metylendifenyl diisocyanat og o-(p-isocyanatobenzyl) fenyl isocyanat	CAS-nr.: Inte känd REACH reg nr.: 01-2119457015-45	Acute tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373	30 - 60 %
4, 4'-Metylendifenyl diisocyanat	CAS-nr.: 101-68-8 EG-nr.: 202-966-0 Indexnr.: 615-005-00-9 REACH reg nr.: 01-2119457014-47	Carc. 2; H351 Acute tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Anmärkning: C	13 - 30 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Flytta genast den skadade till frisk luft. Tilkall straks lege.
-----------	---

Hudkontakt	Skölj genast förorenad hud med tvål och vatten. Tag genast av genomfuktade kläder och fortsätt att skölja. Bruk ikke løsningsmiddel eller tyner. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt	Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta genast läkare. Fortsätt att skölja, även under transporten.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Behandla symptomatiskt.
Medicinsk övervakning av fördröjda effekter	Behandlas symptomatisk. Kontakta specialist på giftbehandlande om stora mängder har blivit svelgad eller inhalerad. Efter hög exponering måste patienten holdas under medisinsk tillsyn i minst 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Skum, koldioxid eller pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Vid brandsläckning får vatten inte användas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Vid brand bildas giftiga gaser.
Farliga förbränningsprodukter	Karbondioxid, Karbonmonoxid och Nitrogenoxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Brannmenn måste bruka tryckluftsmask och skyddkläder.
----------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Undvik inandning av ångor och sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet.
Skyddsutrustning	Skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddkläder.
För räddningspersonal	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. Om detta inte är möjligt kontakta omedelbart polis och berörda
---------------------	---

myndigheter.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Behållare med uppsamlat spill skall vara noga märkt med innehåll och varningsmärkning/Faropiktogram.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Undvik rökning och hantering med öppen eld. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor/sprutdimma. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten efter avslutat arbete. Förvaras i slutna originalförpackning och vid temperaturer mellan 8°C och 28°C. Förvaring av tobak, mat och drycker i arbetslokaler eller områden där produkten används är förbjuden. Får inte användas i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation och/eller andningsskydd. Använd arbetsmetoder som minimerar spridande av ångor, damm, rök, aerosoler, stänk etc. i en sådan utsträckning det än tekniskt möjligt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Behållarna förvaras fullständigt förseglade före och efter användning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Värde	År
Reaktionsprodukt av 4, 4'-metylendifenyl diisocyanat og o-(p-isocyanatobenzyl) fenyl isocyanate	CAS-nr.: Inte känd	Nivågränsvärde (NGV) : 0, 005 ppm Anmärkning Anmärkning: Hudirriterende Anmärkning Bokstavsbeskrivning: Norge 11/2010 Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 0,01 ppm Anmärkning Anmärkning: Hudirriterende Anmärkning Bokstavsbeskrivning: Norge 11/2010	
4, 4'-Metylendifenyl diisocyanat	CAS-nr.: 101-68-8	Nivågränsvärde (NGV) : 0, 002 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 0, 03 mg/m ³	År: 2011

	Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 0,005
	Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 0,05 mg/m ³
Riktlinjer för exponering	Ursprungsland: Norge Gränsvärde typ: Hudirriterende Nivågränsvärde (NGV): 0,05 mg/m ³ Värde: 0,01 ppm

DNEL / PNEC

DNEL

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt
 Värde: 0,05 mg/m³

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Lokal effekt
 Värde: 0,025 mg/m³

Grupp: Arbetare
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt
 Värde: 0,1 mg/m³

Grupp: Arbetare
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Lokal effekt
 Värde: 28,7 mg/cm²

Grupp: Arbetare
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Systemisk effekt
 Värde: 0,1 mg/m³

Grupp: Arbetare
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Systemisk effekt
 Värde: 50 mg/kg bw/dag

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt
 Värde: 0,025 mg/m³

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Lokal effekt
 Värde: 17,2 mg/cm²

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Oral - Systemisk effekt
 Värde: 20 mg/kg bw/dag

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Systemisk effekt
 Värde: 0,05 mg/m³

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Systemisk effekt
 Värde: 25 mg/kg bw/dag

Grupp: Arbetare
 Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Lokal effekt

	Värde: 0,05 mg/m ³
	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 0,05 mg/m ³
PNEC	Exponeringsväg: Jord Värde: 1,0 mg/kg Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 1,0 mg/l Exponeringsväg: Vatten Värde: 1,0 mg/l
Ämne	Reaktionsprodukt av 4,4'-metylendifenyl diisocyanate og o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isocyanate
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt Värde: 0,1 mg/m³ Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Systemisk effekt Värde: 50 mg/kg bw/dag Grupp: Konsument Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 0,025 mg/m³ Grupp: Konsument Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt Värde: 0,05 mg/m³ Grupp: Konsument Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Lokal effekt Värde: 17,2 mg/cm² Grupp: Konsument Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Oral - Systemisk effekt Värde: 20 mg/kg bw/dag Grupp: Konsument Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 0,05 mg/m³ Grupp: Konsument Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Dermal - Systemisk effekt Värde: 25 mg/kg bw/dag Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Lokal effekt Värde: 0,05 mg/m³ Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 0,05 mg/m³

PNEC

Grupp: Arbetare**Exponeringsväg:** Kortsiktig (akut) - Inandning - Systemisk effekt**Värde:** 0,1 mg/m³**Grupp:** Konsument**Exponeringsväg:** Lång sikt (upprepad) - Inandning - Lokal effekt**Värde:** 0,025 mg/m³**Grupp:** Arbetare**Exponeringsväg:** Kortsiktig (akut) - Dermal - Lokal effekt**Värde:** 28,7 mg/cm²**Exponeringsväg:** Sötvatten**Värde:** 1 mg/l**Exponeringsväg:** Saltvatten**Värde:** 0,1 mg/l**Exponeringsväg:** Jord**Värde:** 1 mg/kg**Exponeringsväg:** Reningsanläggning**Värde:** 1 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Använd god allmänventilation och lokal processventilation.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämplig ögonskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Ögonskydd

Hänvisning till relevanta standarder: EN 166

Handskydd

Lämpliga handskar

Butyl, nitril eller PVC.

Egenskaper som krävs för handskydd

Standard EN 374: Vernehanske mot kjemikalier og mikroorganismer.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Rekommenderad skyddsklädsel

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374

Andningsskydd

Rekommenderad
andningsskyddsutrustning

Masktyp: Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P2).

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder

Avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta huden noga med tvål och vatten när arbetet är färdigt. Tvätta händerna efter användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Färg	Gulaktig.
Lukt	Svag lukt.
Flampunkt	Värde: > 150 °C
Ångdensitet	Värde: = 8,5
Relativ densitet	Värde: = 1,13 g/cm ³
Löslighet	Kommentarer: Ej lösligt i vatten.
Viskositet	Värde: 95 - 125 mPas Kommentarer: v/25°C

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Skyddas från fukt.
-------------	--------------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer.
------------	----------------------------------

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Vatten, fukt, syror och upphettning.
---------------------------------	--------------------------------------

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Vatten, ånga, vattenblandningar, syror, alkalier och aminer
-----------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO ₂). Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. HCN
---------------------------------	---

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet	Typ av toxicitet: Akut
	Testad effekt: LD50
	Exponeringsväg: Oral
	Värde: > 10000 mg/kg
	Art: Rotta
	Kommentarer: 4,4'-Metylendifenylidiisocyanat
	Typ av toxicitet: Akut
	Testad effekt: LD50
	Exponeringsväg: Dermal
	Värde: > 9400 mg/kg
	Art: Kanin
	Kommentarer: 4,4'-Metylendifenylidiisocyanat
	Typ av toxicitet: Akut
	Testad effekt: LC50
	Exponeringsväg: Inandning.
	Varaktighet: 4h
	Värde: = 0,49 mg/l
	Art: Rotta
	Kommentarer: 4,4'-Metylendifenylidiisocyanat

Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
Hudkontakt	Irriterande Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ögonkontakt	Verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.
Förtäring	Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré.
Sensibilisering	Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Cancerogenicitet	Misstänkt cancerframkallande på basis av begränsade belägg.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut vattenlevande, fisk	Värde: > 1000 mg/l
	Testtid: 96h
	Metod: OECD 203
	Testreferens: 4,4'-Metylendifenylidiisocyanat
Akut vattenlevande, alg	Värde: > 1640 mg/l
	Testtid: 72h
	Metod: OECD 201
	Testreferens: 4,4'-Metylendifenylidiisocyanat
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: > 1000 mg/l
	Testtid: 24h
	Metod: OECD 202
	Testreferens: 4,4'-Metylendifenylidiisocyanat

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet	Värde: = 0
	Metod: OECD 302C
	Kommentarer: Inte bionedbrytbar
	Testperiod: 28 dagar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Ackumulerar i jord och sediment.
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Värde: = 200

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
-------------------------	--

12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering	Ingen anmärkning angiven.
------------------------------	---------------------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.
EWC-kod	EWC-kod: 080501 Avfall som utgörs av isocyanater Klassificerad som farligt avfall: Ja
EWC Förpackning	EWC-kod: 080501 Avfall som utgörs av isocyanater Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information.

Ej klassificerad.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Nationella föreskrifter	Observera Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker §37 vid hanteringen av produkten.
Referenser (lagar/förordningar)	De visade data är i enlighet med de senaste EG Direktiver.
Lagar och förordningar	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**AVSNITT 16: Annan information**

Leverantörens anmärkningar	Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. Ungdomar under 18 år får principiellt icke arbeta med denna produkt. Användaren skall instrueras om arbetets genomförande, produktens farliga egenskaper och nödvändiga skyddsåtgärder.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Eye Irrit. 2; H319; Acute tox. 4; H332; Resp. Sens. 1; H334; STOT SE3; H335; Carc. 2; H351; STOT RE2; H373;
Omarbetningsdatum	09.07.2019
Version	1

Utarbetat av

Ketil Sollien