

Produktdatablad

Barrikade Steindekke StoPur SD 100

Barrikade®

Naturstenbeläggningar för utomhusområden

Produktbeskrivning:

Barrikade Steindekke är ett 2-komponent polyuretanbindemedel. Produkten används för installation av Barrikade Steindekke-systemet.

Användningsområden:

Barrikade Steindekke är bindemedlet som används för installation av gammal asfalt, vattentätning av betong på balkonger och svallar eller andra substrat där det är önskvärt att dekorera.

Blandning:

Komponent B tillsätts till komponent A och blandad brunn med exempelvis ett borrmontat rörsystem. blandningstid; ca. 3 minuter.

Barrikade Steindekke levereras i kompletta uppsättningar med lämpliga blandningsförhållanden.

Det är lämpligt att lagra båda komponenterna vid rumstemperatur i minst en dag före användning. Undvik uppvärmning genom att lämna spärren i solljuset.

Utförande:

Barrikade Steindekke appliceras på ytorna med gummi eller stålglans i jämn filmtjocklek. Aggregatet hålls omedelbart.

Kan även användas utan aggregat som membran. förbrukning:

Sten typ	Bindemedel kg/m ²	Natursten kg/m ²
2 – 4 mm	1,8	7 – 8
2 – 4 mm	1,9	10 – 12
2 – 5 mm	2,0	12 – 14

Rengöring:

Tvätta händerna med en rengöringsmedel och tvätta sedan med tvål och ljummet vatten. Verktyg rengörs med lösningsmedel som aceton, xylene etc. Härdat material måste avlägsnas mekaniskt.

Skyddsåtgärder:

Handskar, lämpliga arbetskläder ska användas och glasögon genom att arbeta med multi-komponent herdeplaster. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta omedelbart läkare.

Se HMS-produktdatablad!

Tekniska specifikationer:

Produkt:	Tvåkomponent polyuretan
Densitet	1,17 g / cm ³
Torrhalt:	100%
Viskositet:	Ca. 1500-2500 cp v / 250C
Färg:	Diverse
Glans:	glansig
Blandningsförhållande:	A: B = 3: 1 (vikt)
Hållbarhet:	A: B = 3,2: 1 (volym)
Driftstemperatur:	15 minuter vid 200 ° C
Torktid:	Temperaturen i substratet och luften ska vara minst 100 ° C
Förpackning:	Dammtorka efter ca. 2 timmar v / 200C.
Lagring:	Maximal slitstyrka och kemisk resistans uppnås efter ca. 3 dagar

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no