

Systemdatablad

Barrikade EW

Barrikade®

Epoxymaling for betonggulv

Systembeskrivelse:

Barrikade EW er en to-komponent, vannfortynnbar, løsemiddelfri, pigmentert epoxy, spesialformulert for overflatebehandling av betong og andre sementbaserte materialer.

Barrikade EW-Klar kan også brukes som støvbinder på ubehandlet betong ved å påføre ett strøk.

Bruksområder:

Lagerbygg / Terminaler
Lett produksjon
Korridorer og serviceroom
Garasjer
Etc.

Egenskaper:

Barrikade EW er i første rekke beregnet brukt til overflatebehandling av betong og andre sementbaserte gulv. Overflaten letter renhold og gir en viss slitofilm.

Kjemiske: Begrenset kjemikalieresistens.

Mekaniske: Grunnet det forholdsvis tynne skiktet, vil de mekaniske egenskapene være begrenset.

Termiske: **Barrikade EW** vil ha begrenset bestandighet mot termiske belastninger, og ingen motstand mot termiske sjokk.

Oppbygging:

Primer:

1 strøk **Barrikade EW-Klar**

Maling:

2 strøk **Barrikade EW pigmentert**

Støvbinder:

1 – 2 strøk **Barrikade EW-Klar**



Barrikade EW – når slitestyrke og heftegenskaper er avgjørende.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no