

Systemdatablad

STENO Terrazzo**STENO®****Systembeskrivelse:**

STENO Terrazzo er et fugefritt terrazobelegg for gulv i offentlige bygg og næringsbygg. Systemet består av farget marmorstein og pigmentert epoxy som bindemiddel. Belegget slipes til en blankpolert overflate som impregneres/vokses eller behandles med en klar topplakk.

Beleggsystemet har en tykkelse på 6-7 mm og marmorsteinene har størrelse 1-5 mm og/eller 3-8 mm.

STENO Terrazzo kan i utgangspunktet leveres i 8 standard fargekombinasjoner med ulike grunnfarger og sammensetning av marmorstein. Det er imidlertid mulig å designe gulv med andre grunnfarger og steinblandinger.

Med **STENO Terrazzo** kan en lage alle slags mønstre og fargekombinasjoner, slik at en har en unik mulighet til å designe gulvet i forhold til bygningen. En skiller felt med rette eller krummede lister i farget hard plast eller metall.

Bruksområder:

STENO Terrazzo er beregnet brukt i offentlige bygg og næringsbygg hvor det ønskes fugefrie, slitesterke og dekorative gulvflater, som er enkelt å renholde.

- Gulv i kjøpesentre
- Gulv i butikker
- Gulv i resepsjoner
- Gulv i inngangspartier
- Gulv i passasjerterminaler
- Gulv i utstillingshaller
- Etc.

STENO Terrazzo egner seg godt til rehabilitering av eksisterende gulv gjennom god vedheft til de fleste typer underlag og liten tykkelse på belegget.

STENO Terrazzo kan i seg selv legges uten fuger, og en må kun ta hensyn til bevegesfuger/rissanvisere i undergulv.

Egenskaper:

STENO Terrazzo gir vakre, vanntette, fugefrie og renholdsvennlige flater. **STENO Terrazzo** har svært gode mekaniske egenskaper når det gjelder slitestyrke og har dessuten gode egenskaper i forhold til støtmotstand (fallende gjenstander) og trykkfasthet.

Oppbygning:

Primer:	StoPox GH 205
Epoxybindemiddel	EP-STENO
Stein:	Marmor 1-5 mm (tykkelse 6-7mm) Marmor 3-8 mm (tykkelse 7-9mm)
Toppbehandling:	HTC StainProtection eller StoDivers P 105 (Høyblank) StoDivers P 120 (Matt)

Tekniske data:

Egenskaper Steno Terrazzo:	
Godkjent av Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut för BRANNSKYDD – Golvbelægning klass G (SS 02 48 25)	
Slitasje SS-EN 13813, prEN 13892-5	Oppfyller RWA1 (beste klasse)
Adhesjon ISO 4624	100% kohesjonsbrudd i betongen (C 35)



Systemdatablad

STENO Terrazzo

STENO[®]

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no