

**BESKRIVELSESEKSEMPEL EP-DEKOR VEGG**

Epoxy mørtelbelegg med farget sand  
 på innvendig ubehandlede, pussede eller malte betongvegger,  
 på gipsplater eller betongelementvegger

B.03 – 08.14

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
		<p><b><u>Forbehandling av veggoverflater:</u></b></p> <p>(Beskriv ett av de følgende alternativer).</p> <p>ALT. A)</p> <p>T13.1-9 LETT SLIPING</p> <p>På pusset flate, ubehandlet betong, betongelement vegger.</p> <p>Veggen slipes lett over for hånd med slipepapir eller karborundumskive.</p> <p>ALT. B)</p> <p>T11.3-4 MASKINSLIPING OG STØVSUGING</p> <p>For å fjerne malingsrester på støpte eller pussede flate som er malt fra før.</p> <p>ALT. C)</p> <p>T17 RENGJØRING</p> <p>Smuss og støv fjernes på gipsplater</p> <p>T2 c 10 HERDEBETINGELSER</p> <p>Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongvegg eller pusset flate ha tørket ut til en relativ fuktighet <math>\leq 95\%</math> (max. 4-5 vekt % restfukt), og inneha en temperatur på min. 12°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80 %.</p> <p>Underlagstemperaturen skal være 3°C over duggpunktet.</p>				

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	T72.31-9 eller T73.31-9 eller T73.5-9 eller T.74.1-9	<p>STØPT PLASTBELEGG, VALGFRITT</p> <p>Flersjikts epoxybelegg med farget sand på:</p> <p>Innvendig betongvegg eller betongelementvegg eller innvendig pusset flate eller gipsplater</p> <p>Det skal benyttes et epoxybelegg av typen:</p> <p><b>Barrikade EP-Dekor Vegg</b></p> <p>IHHT. KONSTRUKSJONSPRINSIPP T.21.21 TOLERANSEKLASSE T2:5-3.</p> <p>Farge ..... ihht fargekart <b>Barrikade F.06-03.14.</b></p> <p>Leverandør:</p> <p>Hesselberg Bygg AS Værftsgaten 7A 1510 Moss</p> <p><i>MATERIALER</i></p> <p><u>Grunning/priming:</u></p> <p>1 strøk Barrikade EP-BT løsemiddelfri (100% tørrstoffinnholdig), upigmentert, epoxy påføres flatene fylldig med langhåret rull.</p> <p>Forbruk: Min. 0,30 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Flersjiktslag:</u></p> <p>1 lag med Barrikade EP-BT iblandet farget sand appliseres etter Hesselbergs metode for EP-Dekor Vegg. Forbruk: Min 0,30 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Topplakk</u></p> <p>To strøk Barrikade EP-BT som topplakk. Forbruk: 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup> pr. strøk.</p>				